














Réf	Produit	Caracteristiques techniques
ANTI-INTRUSION		
NX-148		Clavier LCD Alphanumérique
NX-108E		Clavier 8 zones à LED
NX-4-EUR		Centrale d'alarme 4 zones avec transfo et witch de protection
NX-6-EUR		Centrale d'alarme 6 zones 2 partitions avec transfo, witch de protection et serrure.
NX-8-LR-EUR		Centrale d'alarme 8 zones 8 partitions avec transfo, witch de protection et serrure. Extensible à 192 zones,
NX-595E		Module de communication IP et Acces web par Téléphone (permet de recevoir Alarme sur téléphone, activer et desactiver alarme + deux sorties auxiliaires pour domotique)
3040-W		Bouton anti-panique, montage surface, led rouge
DT15+		Détecteur 15 mts / 86°, 3 leds de signalisation, anti-masque, NF&A2P type 3, EN Grade 3 Classe 2
EV1012		Détecteur 9 rideaux, portée 12 mts / 86 ° EN50131-2-2 Grade 2
EV1012PI		Détecteur 9 rideaux, portée 12 mts / 86 °, insensible aux animaux domestiques, EN50131-2-2 Grade 2
ROTULE SB01		Rotule support pour SERIE EV
CM 1085T-N		Contact magnétique de surface pour porte
DC102		Contact de surface PVC blanc, 2 bornes à vis, écart maxi 18 mm
EB-160		Sirène intérieure 106 dB , 12VDC
SIREN SS-101A		Sirène extérieure Flash/leds ,128db, 12VDC

BS127N		Batterie rechargeable 12Vcc-7Ah
BS12V1,2		Batterie rechargeable 12Vcc-1,2Ah
NX-586E		Câble de programmation RS232
ABH-50		Barrière Infrarouge 4 Rayons Detecteur Intrusion Distance d'alerte extérieur : 50m Nombre de faisceaux : 4 faisceaux Temps de réponse : 35 ~ 700msec ajustable Sortie d'alarme : Sortie du relais de contact NO/NC Alimentation : DC 13.8V ~ 24V Température et humidité : -25°C ~ 55°C 5% ~ 95% Autoprotection de sortie : Contact de sortie NC
ABH-150		Barrière Infrarouge 4 Rayons Detecteur Intrusion Distance d'alerte extérieur : 150m Nombre de faisceaux : 4 faisceaux Temps de réponse : 35 ~ 700msec ajustable Sortie d'alarme : Sortie du relais de contact NO/NC Alimentation : DC 13.8V ~ 24V Température et humidité : -25°C ~ 55°C 5% ~ 95% Autoprotection de sortie : Contact de sortie NC
ABH-250		Barrière Infrarouge 4 Rayons Detecteur Intrusion Distance d'alerte extérieur : 250m Nombre de faisceaux : 4 faisceaux Temps de réponse : 35 ~ 700msec ajustable Sortie d'alarme : Sortie du relais de contact NO/NC Alimentation : DC 13.8V ~ 24V Température et humidité : -25°C ~ 55°C 5% ~ 95% Autoprotection de sortie : Contact de sortie NC