

Couloir rapide**CR1-S CR1-C****CR1-S****CR1-C****Généralités**

Modèle	Désignation
CR1-S	Deux latéraux pour un passage simple
CR1-C	Un central qui se met avec un CR1-S pour double le passage ou plus

Les couloirs rapides CR1 sont compacts, robustes et élégants, idéals pour organiser les flux de passage pour tout type d'entrée. Faciles à installer.

Peut être livré en option avec un système de contrôle d'accès intégré.

Le modèle de base CR1 s'intègre avec tout système de contrôle d'accès.

Le couloir rapide s'ouvre en cas de coupure de courant ou urgence incendie. (Batteries incluses)

Spécifications

	CR1 S	CR1 C
Top	Verre Stadip (Granite en option)	
Alimentation	220V/110V AC, 50/60Hz	
Température d'opération	0 à 60 C	
Humidité relative	5 à 85%	
Consommation	15 - 68W	
Grade inox	304-Grade satiné - 1,5 mm	
LED d'indication de passage	OUI (x2)	
Lecteur intégré	En option	
Entrée d'urgence	OUI	
Hauteur max	1 000 mm	
Profondeur max	1070 mm	
Largeur max avec volet	610 mm	900 mm
Poids Net	2x70 Kg	80 Kg
Communication	Contacts secs (TCP-IP, USB en option)	
Débit de passage	30/min	

Dimensions

