

Tourniquet Tripode 2 pieds

Trois modèles : Basique, avec contrôle d'accès à carte RFID et Biométrique

TR2, TRC2 et TRB2



Généralités

Modèle	Désignation
TR2	A bras tombant
TRC2	A bras tombant avec contrôle d'accès intégré à carte RFID
TRB2	A bras tombant avec contrôle d'accès intégré à carte RFID et lecteur d'empreinte

Les tourniquets Tripodes TR2 sont compacts et robustes, idéals pour organiser les flux de passage pour tout type d'entrée.

Faciles à installer dans des espaces réduits

Les modèles TRC2 et TRB2 avec contrôle d'accès intégré réduisent considérablement le temps d'intégration.

Le modèle de base TR2 s'intègre avec tout système de contrôle d'accès.

Les bras tombent automatiquement en cas de coupure de courant ou urgence incendie

Spécifications

	TR2	TRC2	TRB2
Bras tombant	OUI		
Alimentation	220V/110V AC, 50/60Hz		
Température d'opération	0 à 60 C		
Humidité relative	5 à 85%		
Consommation	15- 68W		
Grade inox	304-Grade satiné - 1,5 mm		
LED d'indication de passage	OUI		
Lecteur intégré	Non	Carte RFID KR101	Carte RFID & Empreinte FR1200
Entrée d'urgence	OUI		
Hauteur max	960 mm		
Largeur max avec bras	740 mm		
Poids Net	46	46	46
Communication	Contacts secs	Contacts secs, TCP-IP et RS485	
Logiciel inclus	Non	Gestion de temps de présence et contrôle d'accès	
Débit de passage	60/min	30/min	25/min

Dimensions

