







TOURNIQUET PLEINE HAUTEUR

Réf	Produit	Spécifications
BT 312-S		<p>Tourniquet pleine hauteur bidirectionnel Jusqu'à 60 passage par minute. Rotors et Bars en acier Le corps en acier 120 degrés entre les trois bras Largeur du passage: 550 mm. Passage libre en cas de coupure d'électricité Dimensions: 1500 x 1370 x 2261 mm. Compatible avec tous les systèmes de Contrôle d'accès.</p>
		Galvanisation
BT 312-D		<p>Tourniquet Double pleine hauteur bidirectionnel Jusqu'à 60 passage par minute. Rotors et Bars en acier Le corps en acier. 120 degrés entre les trois bras Largeur du passage: 550 mm. Passage libre en cas de coupure d'électricité Compatible avec tous les systèmes de Contrôle d'accès.</p>
		Galvanisation
BT 312-S/25		<p>Tourniquet pleine hauteur bidirectionnel Jusqu'à 60 passage par minute. Rotors et Bars en acier Le corps en acier. 120 degrés entre les trois bras Largeur du passage: 550 mm. Passage libre en cas de coupure d'électricité Dimensions: 1500 x 1370 x 2261 mm. Compatible avec tous les systèmes de Contrôle d'accès.</p>
		Galvanisation
BT 312-D/25		<p>Tourniquet Double pleine hauteur bidirectionnel Jusqu'à 60 passage par minute. Rotors et Bars en inox grade 304 Le corps en acier doux et enduit de poudre. 120 degrés entre les trois bras Largeur du passage: 550 mm. Passage libre en cas de coupure d'électricité Compatible avec tous les systèmes de Contrôle d'accès.</p>
		Galvanisation
BT 312-S/100		<p>Tourniquet pleine hauteur bidirectionnel Jusqu'à 60 passage par minute. Rotors et Bars en inox grade 304 Le corps en inox grade 304. 120 degrés entre les trois bras Largeur du passage: 550 mm. Passage libre en cas de coupure d'électricité Dimensions: 1500 x 1370 x 2261 mm. Compatible avec tous les systèmes de Contrôle d'accès.</p>
BT 312-D/100		<p>Tourniquet Double pleine hauteur bidirectionnel Jusqu'à 60 passage par minute. Rotors et Bars en inox grade 304 Le corps en inox grade 304. 120 degrés entre les trois bras Largeur du passage: 550 mm. Passage libre en cas de coupure d'électricité Compatible avec tous les systèmes de Contrôle d'accès.</p>